

МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СУИЧОВЕ

Cisco Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials



Модел : C9200L-48T-4G-E

Cisco Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials

Суич, тип: Fixed Port

Общ брой портове: 52

Основни портове, тип: 48x10/100/1000Base-T

Power Over Ethernet (PoE): No

Uplink портове: 4x10/100/1000Base-T

Свободни (10GB) слотове: No

Управление: SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3; RMON I and II standards; Internet Group Management Protocol (IGMP); CLI; TCP; UDP

Stackable: Cisco StackWise-80 stacking ports: copper-based Cisco StackWise cabling, Stacking hardware (C9200L-STACK-KIT=), Supported stack members: Other C9200L models with same license level (8 Number of members)

Fans: Fixed redundant

Захранване: Dual field-replaceable power supplies, Default primary AC power supply: PWR-C5-125WAC

Routing: Layer 3 Advanced

Памет (Flash, RAM): Flash memory: 4 GB; RAM: 2 GB DRAM

Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps: 104 Gbps

Пропускателна способност, Mpps: 154.76 Mpps

MAC адреси: 16000 MAC address

VLAN (брой, стандарти): VLAN IDs: 1024; IEEE 802.1Q VLAN

QoS: Granular wireless bandwidth management and fair sharing, 802.1p Class of Service (CoS) and Differentiated Services Code Point (DSCP) field classification, Shaped Round Robin (SRR) scheduling, Committed Information Rate (CIR), and eight egress queues per port

L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1x-Rev, IEEE 802.3x

L3 мрежови стандарти: IP unicast routing protocols: Static, Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1], and RIPv2, RIPv2, Open Shortest Path First [OSPF]

IPv6 functionality: IPv6 routing (using OSPFv3 and EIGRPv6) is supported in hardware for maximum performance; IPv6 addressing is supported on interfaces with appropriate show

commands for monitoring and troubleshooting

Сигурност: Enhanced security with AES-128 MACsec encryption, policy-based segmentation, and trustworthy systems

Размери (Ш, Д, В), mm: 445 x 288 x 44

Опция за монтаж: Rackmount

Други: Необходим е минимум 3-годишен лиценз DNA Essentials.

Цена : 3411.40 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 17 януари, 2024