

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Контролери

## KVM преключвател, ATEN CS1732A, 2-портов, PS/2-USB, VGA/Audio



Модел : ATEN-CS1732AC-AT

KVM преключвател, ATEN CS1732A, 2-портов, PS/2-USB, VGA/Audio

KVM преключвател с вграден USB на предния и задния панел, както и жакове за аудио сигнал. Позволява на потребителите лесно да управляват компютъра и периферните си устройства от една конзола. Една USB конзола управлява 4 компютъра и 2 допълнителни USB устройства. Вграден 2-портов USB хъб. Двойният интерфейс поддържа компютри с PS/2 или USB клавиатура и мишка. Поддръжка на няколко платформи:

Съвместим с всички PC OS (Windows, Linux и повечето), Mac и Sun. Поддръжка на високоговорители и микрофон.

Двупосочно превключване и гъвкаво взаимодействие; превключвателят осигурява независимост от компютъра, независимост от периферията, независимост на аудио функциите, без значение кой компютър е избран от KVM. Autodetect PS/2 и USB интерфейс. Активирайте/деактивирайте зумера с бърз клавиш. Емуляция на клавиатура за плавно зареждане. Избор на компютър чрез бутон на предния панел или горещ клавиш. Отлично качество на видеото - 2048 x 1536; DDC2B. Възможност за актуализиране на фърмуера. Поддръжка на ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun и FreeBSD. Поддръжка и емуляция на клавиатура на Mac/Sun. Конзолни портове: 2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink). KVM портове: 2 x SPHD-15 Female (Yellow) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink).

Поддръжка на няколко платформи: Съвместим с всички PC OS (Windows, Linux и повечето), Mac и Sun. Поддръжка на високоговорители и микрофон.

Двупосочно превключване и гъвкаво взаимодействие; превключвателят осигурява независимост от компютъра, независимост от периферията, независимост на аудио функциите, без значение кой компютър е избран от KVM. Autodetect PS/2 и USB интерфейс. Активирайте/деактивирайте зумера с бърз клавиш. Емуляция на клавиатура за плавно зареждане. Избор на компютър чрез бутон на предния панел или горещ клавиш. Отлично качество на видеото - 2048 x 1536; DDC2B. Възможност за актуализиране на фърмуера. Поддръжка на ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun и FreeBSD. Поддръжка и емуляция на клавиатура на Mac/Sun. Конзолни портове: 2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink). KVM портове: 2 x SPHD-15 Female (Yellow) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink).

Поддръжка на няколко платформи: Съвместим с всички PC OS (Windows, Linux и повечето), Mac и Sun. Поддръжка на високоговорители и микрофон.

Двупосочно превключване и гъвкаво взаимодействие; превключвателят осигурява независимост от компютъра, независимост от периферията, независимост на аудио функциите, без значение кой компютър е избран от KVM. Autodetect PS/2 и USB интерфейс. Активирайте/деактивирайте зумера с бърз клавиш. Емуляция на клавиатура за плавно зареждане. Избор на компютър чрез бутон на предния панел или горещ клавиш. Отлично качество на видеото - 2048 x 1536; DDC2B. Възможност за актуализиране на фърмуера. Поддръжка на ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun и FreeBSD. Поддръжка и емуляция на клавиатура на Mac/Sun. Конзолни портове: 2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink). KVM портове: 2 x SPHD-15 Female (Yellow) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink).

Поддръжка на няколко платформи: Съвместим с всички PC OS (Windows, Linux и повечето), Mac и Sun. Поддръжка на високоговорители и микрофон.

Двупосочно превключване и гъвкаво взаимодействие; превключвателят осигурява независимост от компютъра, независимост от периферията, независимост на аудио функциите, без значение кой компютър е избран от KVM. Autodetect PS/2 и USB интерфейс. Активирайте/деактивирайте зумера с бърз клавиш. Емуляция на клавиатура за плавно зареждане. Избор на компютър чрез бутон на предния панел или горещ клавиш. Отлично качество на видеото - 2048 x 1536; DDC2B. Възможност за актуализиране на фърмуера. Поддръжка на ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun и FreeBSD. Поддръжка и емуляция на клавиатура на Mac/Sun. Конзолни портове: 2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink). KVM портове: 2 x SPHD-15 Female (Yellow) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink).

Поддръжка на няколко платформи: Съвместим с всички PC OS (Windows, Linux и повечето), Mac и Sun. Поддръжка на високоговорители и микрофон.

Двупосочно превключване и гъвкаво взаимодействие; превключвателят осигурява независимост от компютъра, независимост от периферията, независимост на аудио функциите, без значение кой компютър е избран от KVM. Autodetect PS/2 и USB интерфейс. Активирайте/деактивирайте зумера с бърз клавиш. Емуляция на клавиатура за плавно зареждане. Избор на компютър чрез бутон на предния панел или горещ клавиш. Отлично качество на видеото - 2048 x 1536; DDC2B. Възможност за актуализиране на фърмуера. Поддръжка на ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun и FreeBSD. Поддръжка и емуляция на клавиатура на Mac/Sun. Конзолни портове: 2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink). KVM портове: 2 x SPHD-15 Female (Yellow) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink).

Поддръжка на няколко платформи: Съвместим с всички PC OS (Windows, Linux и повечето), Mac и Sun. Поддръжка на високоговорители и микрофон.

Двупосочно превключване и гъвкаво взаимодействие; превключвателят осигурява независимост от компютъра, независимост от периферията, независимост на аудио функциите, без значение кой компютър е избран от KVM. Autodetect PS/2 и USB интерфейс. Активирайте/деактивирайте зумера с бърз клавиш. Емуляция на клавиатура за плавно зареждане. Избор на компютър чрез бутон на предния панел или горещ клавиш. Отлично качество на видеото - 2048 x 1536; DDC2B. Възможност за актуализиране на фърмуера. Поддръжка на ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun и FreeBSD. Поддръжка и емуляция на клавиатура на Mac/Sun. Конзолни портове: 2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink). KVM портове: 2 x SPHD-15 Female (Yellow) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink).

Поддръжка на няколко платформи: Съвместим с всички PC OS (Windows, Linux и повечето), Mac и Sun. Поддръжка на високоговорители и микрофон.

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 06 март, 2024