

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Monitor LED DELL S2721DS, 27", QHD 2560x1440 @ 75Hz, 16:9, IPS, 1000:1, 4ms, 350 cd/m², VESA, HDMI, DP, Pivot, Speakers, Height Adjustable



Модел : S2721DS-05

Monitor LED DELL S2721DS, 27", QHD 2560x1440 @ 75Hz, 16:9, IPS, 1000:1, 4ms, 350 cd/m², VESA, HDMI, DP, Pivot, Speakers, Height Adjustable

Monitor LED DELL S2721DS, 27", QHD 2560x1440 @ 75Hz, 16:9, IPS, 1000:1, 4ms, 350 cd/m², VESA, HDMI, DP, Pivot, Speakers, Height Adjustable

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2331 mm

Плътност на пикселите: 109 ppi

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 2560x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 75 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 115 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 48 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 4 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H, Haze 25%

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Бял светодиод (Подсветка),

Flicker-free Technology, QHD, AMD FreeSync Technology

Gamut: sRGB 99%

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Изходна мощност на канал: 3 W

Изходна мощност: 6 W

DisplayPort: 1

HDMI: 2 (HDMI (Type A))
Audio Line-Out: 1 (3.5 мм мини жак)
Тип захранване: Захранващ адаптер
Максимален ток на входа: 1.5 A
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 19 W
Максимална консумирана енергия: 40 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел
Включени аксесоари: Упътване за бързо стартиране, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, Plug and Play, VESA FDMI, TCO
Макс. работна околна температура: 40 B°C
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 B°C
Мин. неработна околна температура: -20 B°C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 55.4 mm
Височина: 364.6 mm
Ширина: 611.6 mm
Номинално тегло: 4.4 kg
Дълбочина: 174.7 mm
Височина: 510.1 mm
Ширина: 611.6 mm
Тегло: 6.2 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 9 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 7 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 9 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 1.7 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.3 kg
Пакети в кашон: 1



Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 598.98 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024