

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell Monitor LED P3222QE, 31.5" UHD 3840x2160 IPS AG 60Hz 16:9, 350 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 8ms/5ms, Flicker Free, 1xHDMI, 1xDP, USB hub, RJ-45, Height, Pivot, Swivel, Tilt Adjustable, 3Y



Модел : P3222QE-14

Dell Monitor LED P3222QE, 31.5" UHD 3840x2160 IPS AG 60Hz 16:9, 350 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 8ms/5ms, Flicker Free, 1xHDMI, 1xDP, USB hub, RJ-45, Height, Pivot, Swivel, Tilt Adjustable, 3Y

Dell Monitor LED P3222QE, 31.5" UHD 3840x2160 IPS AG 60Hz 16:9, 350 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 8ms/5ms, Flicker Free, 1xHDMI, 1xDP, USB hub, RJ-45, Height, Pivot, Swivel, Tilt Adjustable, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 32"

Големина на използваната част от екрана: 31.5"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.1815 мм

Плътност на пикселите: 140 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 140 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 24 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка),

HDCP Ready, Flicker-free Technology, UHD, Low Blue Light,

Normal Response Time: 8 ms

Gamut: sRGB 99%

DisplayPort: 1

HDMI 2.0: 1 (HDMI (Type A))

USB 3.2 Gen 1: 1 (USB 3.2 (type C)); 4 (USB 3.2 (type A))

LAN: 1 (RJ-45)

Тип захранване: Захранващ адаптер

Максимална входна честота: 60 Hz

Максимално входно напрежение: 240 V

Минимална входна честота: 50 Hz

Минимално входно напрежение: 100 V

Консумирана енергия при работа: 28.3 W

Максимална консумирана енергия: 145 W

Консумирана енергия в режим на готовност: 0.2 W

Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел, USB кабел тип A към тип C., USB Type C - USB Type C Cable

Включени аксесоари: Cable Ties, Ръководство за употреба, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base

Видове монтаж: Десктоп/За монтаж на стена

Характеристики за сигурност: Security Lock Slot

Монтажни възможности на плосък панел: 100mm

Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play, VESA FDMI, TCO

Макс. работна околна температура: 40 °C

Мин. работна околна температура: 0 °C

Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C

Мин. неработна околна температура: -20 °C

Макс. влажност на околния въздух: 80 %

Мин. работна влажност на въздуха: 20 %

Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %

Мин. влажност в неработен режим: 5 %

Макс. работна надморска височина: 5000 m

Дълбочина: 56.18 мм

Височина: 417.17 мм

Ширина: 712.4 мм

Номинално тегло: 5.3 кг

Дълбочина: 233.17 мм

Височина: 618.67 мм

Ширина: 712.4 мм

Тегло: 10 кг

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 36 мес.

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Тегло на пакет - Бруто (кг): 13 кг

Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 13 кг

Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: Box



Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1249.01 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024