

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell Monitor LED Video Conferencing S2722DZ, 27", QHD 2560x1440, 16:9 75Hz, IPS AG, FlickerFree, 350 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 4ms, FreeSync, DP, HDMI, USB-C (DP/PD), 2x USB 3.2, HD Cam+Mic, Line-out, 2x5W Speakers, Tilt, Swivel, Pivot, Height, 3Y



Модел : S2722DZ-14

Dell Monitor LED Video Conferencing S2722DZ, 27", QHD 2560x1440, 16:9 75Hz, IPS AG, FlickerFree, 350 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 4ms, FreeSync, DP, HDMI, USB-C (DP/PD), 2x USB 3.2, HD Cam+Mic, Line-out, 2x5W Speakers, Tilt, Swivel, Pivot, Height, 3Y

Dell Monitor LED Video Conferencing S2722DZ, 27", QHD 2560x1440, 16:9 75Hz, IPS AG, FlickerFree, 350 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 4ms, FreeSync, DP, HDMI, USB-C (DP/PD), 2x USB 3.2, HD Cam+Mic, Line-out, 2x5W Speakers, Tilt, Swivel, Pivot, Height, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2331 мм

Плътност на пикселите: 109 ppi

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 2560x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 75 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 120 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 48 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 4 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод

(Подсветка)Flicker-free TechnologyQHDAMD FreeSync

TechnologyLow Blue LightNormal Response Time: 8 ms

Gamut: sRGB 99%

Формат на говорителите: Вграден
Тип аудио изход: Стерео
Честотен диапазон: 200Hz-16kHz
Изходна мощност на канал: 5 W
Изходна мощност: 10 W
Тип захранване: Захранващ адаптер
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимално входно напрежение: 100 V
Максимална входна честота: 60 Hz
Минимална входна честота: 50 Hz
Максимален ток на входа: 2 A
Консумирана енергия при работа: 24 W
Включени кабели: Захранващ кабел USB кабел тип C
Включени аксесоари: Ръководство за употреба
Документация Stand Riser Stand Base
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star Plug and Play VESA FDMI RoHS
Характеристики намаляващи вредата на околната среда: PVC free Mercury-Free LCD Display Arsenic-Free Display Glass BFR Free
Външен цвят: Черен
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 56.74 мм
Височина: 365.84 мм
Ширина: 611.6 мм
Номинално тегло: 5.18 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 9 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 9 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1



Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 729.00 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024