

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Monitor DELL Professional P2720D 27in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m², 8ms/5ms, 178/178, DP, HDMI, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y



Модел : P2720D-14

Monitor DELL Professional P2720D 27in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m², 8ms/5ms, 178/178, DP, HDMI, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y

Monitor DELL Professional P2720D 27in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m², 8ms/5ms, 178/178, DP, HDMI, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.233 mm

Плътност на пикселите: 108 ppi

Максимална резолюция: 2560x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 113 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 29 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 49 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Anti-Static, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), Plug & Play, WVA, QHD, Normal Response Time: 8 ms Gamut: sRGB 99%

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 1

USB 3.0: 1 (USB 2.0 (type B)); 2 (USB 2.0 (type A))

USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))

Тип захранване: Захранващ адаптер
Разположение на захранването: Външен
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 24 W
Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел,
USB 3.0 upstream cable
Включени аксесоари: Упътване за бързо стартиране,
Cable Ties, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, TCO,
RoHS
Външен цвят: Черен
Макс. работна околна температура: 40 B°C
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Макс. околна температура в изключен режим: 60
B°C
Мин. неработна околна температура: -20 B°C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 10 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 43.6 mm
Височина: 364.1 mm
Ширина: 611.6 mm
Номинално тегло: 4.57 kg
Дълбочина: 185 mm
Височина: 525.3 mm
Ширина: 611.6 mm
Тегло: 6.87 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box



Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 698.99 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024