

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

## **DELL Professional P3221D 31.5in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, DP, HDMI, USB-C (DP/PD), 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y**



Модел : P3221D-14

DELL Professional P3221D 31.5in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, DP, HDMI, USB-C (DP/PD), 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y

DELL Professional P3221D 31.5in, 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 350cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, DP, HDMI, USB-C (DP/PD), 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: TFT Transflective Matrix

Дължина на диагонала на екрана: 31.5"

Големина на използваната част от екрана: 31.5"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2727 мм

Плътност на пикселите: 93 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 2560x1440

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 90 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 76 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 56 Hz

Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Бял светодиод (Подсветка), WVA, Flicker-free Technology, QHD, Normal Response Time: 8 ms

Gamut: sRGB 99%

DisplayPort: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

USB 3.2 Gen 1: 1 (USB 3.2 (type C)); 2 (USB 3.2 (type A))

USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))

Максимална входна честота: 60 Hz

Максимално входно напрежение: 240 V  
Минимална входна честота: 50 Hz  
Минимално входно напрежение: 100 V  
Консумирана енергия при работа: 50.2 W  
Максимална консумирана енергия: 145 W  
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W  
Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел,  
USB кабел тип А към тип С., USB Type C - USB Type C  
Cable  
Включени аксесоари: Кратко ръководство за  
потребителя, Cable Ties, Safety Sheet, Stand Riser, Stand  
Base  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot  
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm  
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play, VESA  
FDMI, TCO  
Макс. работна околна температура: 40 &deg;C  
Мин. работна околна температура: 0 &deg;C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60 &deg;C  
Мин. неработна околна температура: -20 &deg;C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 20 %  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %  
Мин. влажност в неработен режим: 5 %  
Макс. работна надморска височина: 5000 m  
Дълбочина: 55.3 мм  
Височина: 418 мм  
Ширина: 713.4 мм  
Номинално тегло: 4.3 кг  
Дълбочина: 230 мм  
Височина: 618.8 мм  
Ширина: 713.4 мм  
Тегло: 11.2 кг  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 4 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 4 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: Box  
Гаранция: 36 месец(а)



Цена : 969.00 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024

September 20, 2024, 5:56 PM