

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell Monitor LED U3223QE, 31.5", 4K UHD 3840x2160, 16:9 60Hz, IPS Antiglare, Flicker Free, 400 cd/m², 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, USB-C Daisy Chain, USB Hub (5x USB 3.2, USB-C), RJ45, KVM, Audio-out, Height, Pivot, Tilt, Swivel, 3Y



Модел : U3223QE-14

Dell Monitor LED U3223QE, 31.5", 4K UHD 3840x2160, 16:9 60Hz, IPS Antiglare, Flicker Free, 400 cd/m², 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, USB-C Daisy Chain, USB Hub (5x USB 3.2, USB-C), RJ45, KVM, Audio-out, Height, Pivot, Tilt, Swivel, 3Y

Dell Monitor LED U3223QE, 31.5", 4K UHD 3840x2160, 16:9 60Hz, IPS Antiglare, Flicker Free, 400 cd/m², 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, USB-C Daisy Chain, USB Hub (5x USB 3.2, USB-C), RJ45, KVM, Audio-out, Height, Pivot, Tilt, Swivel, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 31.5"

Големина на използваната част от екрана: 31.5"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.182 мм

Плътност на пикселите: 138 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 140 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 15 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 86 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 23 Hz

Яркост: 400 cd/m²

Контраст: 2 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °;

Макс. вертикален ъгъл: 178 °;

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка),

HDCP Ready, UltraSharp, WVA, Flicker-free Technology,

UHD, Low Blue Light, Normal Response Time: 8 ms, Daisy

Chain Compatible

Gamut: DCI-P3 98%, Rec. 709 100%, sRGB 100%

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),
Picture-in-Picture (PIP)
HDMI 2.0: 1 (HDMI (Type A))
DisplayPort: 2
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)
USB 3.2 Gen 2: 5 (USB 3.2 (type A)); 2 (USB 3.2 (type C))
USB: 1 (USB Type-C)
Тип захранване: Захранващ модул
Максимален ток на входа: 2.7 A
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 29.4 W
Максимална консумирана енергия: 220 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел,
USB кабел тип A към тип C., USB Type C - USB Type C
Cable
Включени аксесоари: Ръководство за употреба, Safety
Sheet, Stand Riser, Stand Base
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, Plug and
Play, VESA FDMI
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 55.78 мм
Височина: 410.04 мм
Ширина: 712.61 мм
Номинално тегло: 5.65 кг
Дълбочина: 233.17 мм
Височина: 469.34 мм
Ширина: 712.61 мм
Тегло: 10.36 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер



Тегло на пакет - Бруто (кг): 10 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 10 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 2058.98 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024