

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell UltraSharp U4919DW, 49" (32:9), IPS LED backlit, Anti-glare, 3H Hard Coating, 5120 x 1440, 1000:1, 350 cd/m², 5 ms, Curve radius: 3800R, height, tilt , swivel, VESA (100 mm), 2 x HDMI, DP, USB Type-C, USB 3.0 hub, Black, 3Yr



Модел : U4919DW-14

Dell UltraSharp U4919DW, 49" (32:9), IPS LED backlit, Anti-glare, 3H Hard Coating, 5120 x 1440, 1000:1, 350 cd/m², 5 ms, Curve radius: 3800R, height, tilt , swivel, VESA (100 mm), 2 x HDMI, DP, USB Type-C, USB 3.0 hub, Black, 3Yr

Dell UltraSharp U4919DW, 49" (32:9), IPS LED backlit, Anti-glare, 3H Hard Coating, 5120 x 1440, 1000:1, 350 cd/m², 5 ms, Curve radius: 3800R, height, tilt , swivel, VESA (100 mm), 2 x HDMI, DP, USB Type-C, USB 3.0 hub, Black, 3Yr

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 49"

Големина на използваната част от екрана: 49"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.234 mm

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 5120x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °;

Макс. вертикален ъгъл: 178 °;

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 32:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: HDCP Ready , Бял светодиод (Подсветка) , UltraSharp , sRGB , Curved Technology , Dual Quad HD

Curve Radius: 3800R

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP)

HDMI: 2 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 1

USB 3.0: 5 (USB Type A); 2 (USB Type B)

USB: 1 (USB Type-C)

Тип захранване: Захранващ адаптер

Разположение на захранването: Вътрешен

Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 230 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.5 W
Вградени устройства: USB Hub, KVM Switch
Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел,
USB 3.0 upstream cable, USB Type C Cable
Включени аксесоари: Stand, Упътване за бързо
стартване
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Външен цвят: Черен
Макс. работна околна температура: 40 B°C
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Макс. околна температура в изключен режим: 60
B°C
Мин. неработна околна температура: -20 B°C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 20 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 10 %
Макс. работна надморска височина: 3048 m
Дълбочина: 109.3 mm
Височина: 371 mm
Ширина: 1215.1 mm
Номинално тегло: 11.4 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 7 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 7 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 2559.01 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024