

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

**Monitor Dell Professional P2422HE 23.8" 1920x1080 IPS
Antiglare 16:9, 1000:1, 250 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, DP 1.2,
DP Out, HDMI 1.4, VGA, USB-C upstream, RJ-45, 4x USB 3.2
hub, Flicker-free, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust (15cm), 3Y**



Модел : P2422HE-14

Monitor Dell Professional P2422HE 23.8" 1920x1080 IPS Antiglare 16:9, 1000:1, 250 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, DP 1.2, DP Out, HDMI 1.4, VGA, USB-C upstream, RJ-45, 4x USB 3.2 hub, Flicker-free, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust (15cm), 3Y

Monitor Dell Professional P2422HE 23.8" 1920x1080 IPS Antiglare 16:9, 1000:1, 250 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, DP 1.2, DP Out, HDMI 1.4, VGA, USB-C upstream, RJ-45, 4x USB 3.2 hub, Flicker-free, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust (15cm), 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 23.8"

Големина на използваната част от екрана: 23.8"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2745 мм

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Яркост: 250 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °;

Макс. вертикален ъгъл: 178 °;

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Rotate, Tilt, Height Adjustable, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), Full

HD, HDCP Ready, ComfyView, Flicker-free Technology

Gamut: sRGB 99%

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 2

USB: 1 (USB Type-C)

USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))

LAN: 1 (RJ-45)

Тип захранване: Захранващ адаптер

Максимална входна честота: 60 Hz

Максимално входно напрежение: 240 V

Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 14.5 W
Максимална консумирана енергия: 118 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Вградени устройства: USB Hub
Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел, USB кабел тип C
Включени аксесоари: Stand, Кратко ръководство за потребителя, Safety Sheet
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100x100mm
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play, VESA FDMI
Външен цвят: Черен/Сребрист
Макс. работна околна температура: 40 °C
Мин. работна околна температура: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 10 %
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Premium Panel Exchange
Тегло на пакет - Бруто (кг): 5 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 5 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 478.98 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024