

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## **ASROCK Main Board Desktop B560 STEEL LEGEND (S1200, B560, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0x16, 2xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 2x USB3.2 Gen2, 6x USB3.2 Gen1, DP, HDMI, 2.5GLAN, POLYCHROME RGB, ATX, Retail)**



Модел : B560 STEEL LEGEND

ASROCK Main Board Desktop B560 STEEL LEGEND (S1200, B560, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0x16, 2xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 2x USB3.2 Gen2, 6x USB3.2 Gen1, DP, HDMI, 2.5GLAN, POLYCHROME RGB, ATX, Retail)

ASROCK Main Board Desktop B560 STEEL LEGEND (S1200, B560, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0x16, 2xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 2x USB3.2 Gen2, 6x USB3.2 Gen1, DP, HDMI, 2.5GLAN, POLYCHROME RGB, ATX, Retail)

Чипсет на дънната платка: Intel B560

Процесор: Intel 10th Gen Processors Intel 11th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Архитектура: Intel Turbo Boost Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: Non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (6)Storage

Controller:PCIe/SATA (1 x M.2 (Key M))Storage Controller:PCI

Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M))

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek Dragon RTL8125BG

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet 2.5 Gbps

PCI Express 3.0 x16: 2

PCI Express 3.0 x1: 2

PS/2: 1  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
DisplayPort: 1  
USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type C))  
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))  
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))  
LAN: 1 (RJ-45)  
Аудио интерфейс: 5 (3.5 мм мини жак)  
Вход за микрофон: 1 (3.5 мм мини жак)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: Multi-language BIOS SMBIOS 2.7  
Support PXE boot 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI  
Support ACPI 6.0 Support  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan  
Tachometer System Voltage  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Дънна платка - характеристики: Intel Optane Memory  
ReadyRGB LED  
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10  
64-bit Microsoft Windows 11 64-bit  
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables  
Включени аксесоари: I/O Shield Ръководство за употреба  
Screws Driver CD  
Форм фактор: ATX  
Височина: 305 мм  
Ширина: 244 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 2.1 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.85 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 20.95 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 1.25 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 1.25 кг  
Пакети в кашон: 10  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 216.56 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024