

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop B450 STEEL LEGEND (4xDDR4, HDMI/DP ,2xPCIe x16,4xPCIe x1, 2xM.2, 6 SATA3, USB 3.1,Type-C 1xCOM Port Header, 1 x PS/2) ATX retail



Модел : B450_STEEL_LEGEND

ASROCK Main Board Desktop B450 STEEL LEGEND (4xDDR4, HDMI/DP ,2xPCIe x16,4xPCIe x1, 2xM.2, 6 SATA3, USB 3.1,Type-C 1xCOM Port Header, 1 x PS/2) ATX retail

ASROCK Main Board Desktop B450 STEEL LEGEND (4xDDR4, HDMI/DP ,2xPCIe x16,4xPCIe x1, 2xM.2, 6 SATA3, USB 3.1,Type-C 1xCOM Port Header, 1 x PS/2) ATX retail

Чипсет на дънната платка: AMD B450

Цокъл на процесора: Socket AM4

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2667MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферирана Dual Rank Single Rank

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10SATA III-600 (4)Storage Controller:SATA III-600

(2)Storage Controller:PCIe 3.0 x2/SATA (1 x M.2 (Key

M))Storage Controller:PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC892

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

Premium Blu-ray audio support

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 2

PCI Express 2.0 x1: 4

PS/2: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 1

S/PDIF-out Optical: 1

USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))

USB 3.1 Gen 2: 1 (USB 2.0 (type A)); 1 (USB Type-C)

USB 3.1 Gen 1: 4 (USB 2.0 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 5 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: PnP Support SMBIOS 2.3 Support Jumperfree Support 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support ACPI 5.1 Compliant Wake Up Events
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: AMD Quad CrossFireXAMD CrossFireX
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables
Включени аксесоари: I/O Shield CD, Software Упътване за бързо стартиране Screws
Форм фактор: ATX
Височина: 244 mm
Ширина: 305 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 24 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.8 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.001 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.8 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.001 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.001 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 216.56 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024