

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop (J3355 2.5GHz, DDR3 SO DIMM, 1xPCI 2.0x1,HDMI,VGA, 8ch, GLan,SATAIII,COM, LPT) Mini-ITX



Модел : J3355B-ITX

ASROCK Main Board Desktop (J3355 2.5GHz, DDR3 SO DIMM, 1xPCI 2.0x1,HDMI,VGA, 8ch, GLan,SATAIII,COM, LPT) Mini-ITX

ASROCK Main Board Desktop (J3355 2.5GHz, DDR3 SO DIMM, 1xPCI 2.0x1,HDMI,VGA, 8ch, GLan,SATAIII,COM, LPT) Mini-ITX

Инсталиран процесор: Intel Celeron Processor J3355

Брой инсталирани процесори: 1

Процесор - брой ядра: 2

Вътрешна тактова честота: 2.5 GHz

Размер на L2 кеша: 2 MB

Цокъл на процесора: Socket 1296

Тип паметта: DDR3 SDRAM

Форм фактор на паметта: SODIMM 204-pin

Скорост/честота на паметта: 1333MHz(PC3-10600)

1600MHz(PC3-12800) 1866MHz(PC3-14900)

Максимално количество на инсталирана памет: 16 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана

Вграден видео контролер: Да

Чипсет на видео карта: Intel HD Graphics 500

Тип видео памет: Споделена видео памет

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio ELNA

Premium Audio Capacitors

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111GR

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PS/2: 2

Parallel: 1

Сериен: 1

VGA: 1 (15-pin DB)

HDMI: 1

USB 2.0: 1 (4 пина USB (тип A))

USB 3.0: 3 (USB 3.0 (type A))

LAN: 1 (RJ-45)

Audio Interface: 1 (3.5 мм мини жак x 3)
SATA III: 2
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: PnP Support SMBIOS 3.0 Support
64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support PXE boot ACPI
5.0 Support Jumperfree Support
Събуждане/сън: Wake on LAN Wake on WAN
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan
Tachometer CPU Temperature CPU Quiet Fan Chassis
Temperature Sensing Chassis Quiet Fan CPU Fan
multi-speed control Chassis Fan multi-speed control
Тип захранващ конектор: 24 pin
Тип пакет: С опаковка
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables
Включени аксесоари (опция): I/O Shield CD, Software
Упътване за бързо стартиране
Сертификати: FCC, CE, WHQL, ErP/EuP ready
Форм фактор: Mini-ITX
Височина: 170 mm
Ширина: 170 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 24 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.66 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.001 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.66 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.001 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.001 kg
Пакети в кашон: 1
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 168.44 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024