

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

PowerEdge T40,3.5" MT Chassis,3 Cabled HDD,Soft. RAID,Xeon E-2224G 3.5G 8M 4C/4T,16GB 2666MT/s DDR4 ECC,2x1TB 7.2K SATA 6Gbps,TPM 2.0,1x1GbE LOM(I219),DVD+/-RW,Intel AMT,1xPCIe x16,2xPCIe x4,PCI slot,2xDP,Serial,PS/2,300W PSU,9 USB+1 C-type,3Y NBD



Модел : PET40-CFG02-14

PowerEdge T40,3.5" MT Chassis,3 Cabled HDD,Soft. RAID,Xeon E-2224G 3.5G 8M 4C/4T,16GB 2666MT/s DDR4 ECC,2x1TB 7.2K SATA 6Gbps,TPM 2.0,1x1GbE LOM(I219),DVD+/-RW,Intel AMT,1xPCIe x16,2xPCIe x4,PCI slot,2xDP,Serial,PS/2,300W PSU,9 USB+1 C-type,3Y NBD

PowerEdge T40,3.5" MT Chassis,3 Cabled HDD,Soft.

RAID,Xeon E-2224G 3.5G 8M 4C/4T,16GB 2666MT/s DDR4 ECC,2x1TB 7.2K SATA 6Gbps,TPM 2.0,1x1GbE

LOM(I219),DVD+/-RW,Intel AMT,1xPCIe x16,2xPCIe x4,PCI

slot,2xDP,Serial,PS/2,300W PSU,9 USB+1 C-type,3Y NBD

Тип система: Server

Форм фактор на системата: Mini Tower

Процесор: Intel Xeon E-2224G Processor

Вътрешна тактова честота: 3.5 GHz (up to 4.7 GHz)

Брой ядра на CPU: 4

Threads Quantity: 4

Цокъл на процесора: Socket 1151

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 1

CPU Cache Size: 8 MB

Чипсет на дънната платка: Intel C246

Характеристики: Supports 14 nm Processors

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Количество инсталирана системна памет: 16 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Небуферирана

Вграден: RAID Controller:

Intel Virtual RAID on CPU

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

Storage Controller:

SATA (3)

Hard Disk Drive: 2x1 TB, 7200 rpm, SATA III-600

Тип дисково устройство: DVD±RW
Разположение на устройството: Вътрешен
Оптично устройство - Вид на интерфейса: SATA
Видео контролер - форм фактор: Вграден
Чипсет на видео карта: Intel UHD Graphics P630
Тип видео памет: Споделена видео памет
Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден
Чипсет на мрежова карта: Intel i219
LAN: Gigabit Ethernet
Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства: 3
Брой тънки, външни гнезда: 1
PCI Express 3.0 x16: 1
PCI Express 3.0 x4: 2
PCI: 1
LAN: 1 (RJ-45)
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))
USB 3.0: 5 (USB 3.0 (type A))
USB 3.1: 1 (USB Type-C)
Сериен: 1 (9-pin)
DisplayPort: 2
PS/2: 2
Audio Line-In: 1 (3.5 мм мини жак)
Headphones: 1 (3.5 мм мини жак)
Тип захранване: Захранващ модул
Разположение на захранването: Вътрешен
Напрежение на входа: AC 100-240 V
Честота на входа: 50/60 Hz
Брой инсталирани захранвания: 1;
Макс. брой поддържани захранвания: 1
Максимално изходно захранване: 300 W
Operating Current: 6 A
Външен цвят: Черен
Макс. работна околна температура: 35 В°С
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна околна температура: 10 В°С
Мин. работна влажност на въздуха: 20 %
Макс. работна надморска височина: 3048 m
Височина: 335 mm
Дълбочина: 359.5 mm
Ширина: 176.6 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 10 kg



Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 10 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Вох
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1292.71 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024