

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

## **R430,2xXeon E5-2630v4,3.5" Chassis with 4 HDD,2x4GB RDIMM 2400MT/s,iDRAC8 Ent.,4x2TB 7.2k NLSAS 3.5 HP,PERC H730 Raid 1GB,Qlogic 2562 Dual Channel 8Gb FC HBA PCIe LP,2x SFP+ SR Tranc. LC Connector,DVD+/-RW,Hot Plug PSU 1+1 550W,Rails,3Y PS**



Модел : R430D2630V48G4X2TBH730PER-14

R430,2xXeon E5-2630v4,3.5" Chassis with 4 HDD,2x4GB RDIMM 2400MT/s,iDRAC8 Ent.,4x2TB 7.2k NLSAS 3.5 HP,PERC H730 Raid 1GB,Qlogic 2562 Dual Channel 8Gb FC HBA PCIe LP,2x SFP+ SR Tranc. LC Connector,DVD+/-RW,Hot Plug PSU 1+1 550W,Rails,3Y PS

R430,2xXeon E5-2630v4,3.5" Chassis with 4 HDD,2x4GB RDIMM 2400MT/s,iDRAC8 Ent.,4x2TB 7.2k NLSAS 3.5 HP,PERC H730 Raid 1GB,Qlogic 2562 Dual Channel 8Gb FC HBA PCIe LP,2x SFP+ SR Tranc. LC Connector,DVD+/-RW,Hot Plug PSU 1+1 550W,Rails,3Y PS

Тип система: Server

Форм фактор на системата: Rack-Mountable

Вградени устройства: QLogic QLE2562

PERC H730 1GB

iDRAC 8 Ent

Включени аксесоари: Rails

Процесор: Intel Xeon Processor E5-2630v4

Вътрешна тактова честота: 2.2 GHz (up to 3.1 GHz)

Брой ядра на CPU: 10

Максимална тактова честота на шината на процесора: 8 GT/sec

Цокъл на процесора: Socket 2011-3

Брой инсталирани процесори: 2

Макс. брой инсталирани процесори: 2

Размер на L2 кеша: 2.5 MB

Размер на L3 кеша: 25 MB

Чипсет на дънната платка: Intel C610

Характеристики: Supports 14 nm Processors

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2400MHz(PC4-19200)

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Количество инсталирана системна памет: 8 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 384 GB

Общ брой слотове за памет: 12

Характеристики на паметта: Регистриран

Форм фактор на дисков контролер: Вграден

Тип дисков контролер: RAID  
SATA  
SAS  
Тип RAID контролер интерфейс: SAS/SATA III  
Поддържано RAID ниво: Ниво 0  
Ниво 1  
Ниво 10  
Ниво 5  
Ниво 50  
Ниво 6  
Ниво 60  
Твърди дискове - брой: 4 x 2 TB, NL-SAS, 7200 rpm,  
Hot-Plug, Plug-in-Module, 3.5"  
Тип дисково устройство: DVD±RW  
Разположение на устройството: Вътрешен  
Оптично устройство - Вид на интерфейса: SATA  
Видео контролер - форм фактор: Вграден  
Чипсет на видео карта: Matrox G200  
Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден  
LAN: Gigabit Ethernet  
Брой Hot-Swap гнезда за 3,5-инчови устройства: 4  
Брой тънки, външни гнезда: 1  
LAN: 4 (RJ-45)  
Сериен: 1 (RS-232)  
USB 2.0: 3  
VGA: 1  
SFP+: 2  
Тип захранване: Power Supply - hot-plug / redundant  
Разположение на захранването: Вътрешен  
Брой инсталирани захранвания: 2; Redundant (1+1)  
Макс. брой поддържани захранвания: 2  
Максимално изходно захранване: 550 W  
Тип пакет: Box  
Стандартна височина на шкафа: 1 U  
Включени аксесоари: Rails  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Гаранция Срок бележки: Next Business Day, ProSupport  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 15 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 15 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg  
Пакети в кашон: 1  
Гаранция: 36 месец(а)



Цена : 7005.17 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024

November 22, 2024, 9:20 a.m.