

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

PowerEdge R240, Xeon E-2124 3.3GHz 4C/4T, 3.5" Chassis 4 Hot Plug HDD, Riser 1FHx8, 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Basic, 2TB 7.2K NLSAS 3.5" HDD, PERC H330 RAID, no ODD, Single Cbl PSU 250W, TPM 2.0, 1GBe LOM, Static Rails, 3Y NBD



Модел : PER240CEE02-CFG01-14

PowerEdge R240, Xeon E-2124 3.3GHz 4C/4T, 3.5" Chassis 4 Hot Plug HDD, Riser 1FHx8, 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Basic, 2TB 7.2K NLSAS 3.5" HDD, PERC H330 RAID, no ODD, Single Cbl PSU 250W, TPM 2.0, 1GBe LOM, Static Rails, 3Y NBD

PowerEdge R240, Xeon E-2124 3.3GHz 4C/4T, 3.5" Chassis 4 Hot Plug HDD, Riser 1FHx8, 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Basic, 2TB 7.2K NLSAS 3.5" HDD, PERC H330 RAID, no ODD, Single Cbl PSU 250W, TPM 2.0, 1GBe LOM, Static Rails, 3Y NBD

Тип система: Server

Форм фактор на системата: Rack-Mountable

Включени аксесоари: Rails

Поддържани процесори: Xeon Scalable Processors

Процесор: Intel Xeon Processor E-2124

Вътрешна тактова честота: 3.3 GHz (up to 4.3 GHz)

Брой ядра на CPU: 4

Threads Quantity: 4

Максимална тактова честота на шината на процесора: 8 GT/sec

Цокъл на процесора: Socket 1151

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 1

CPU Cache Size: 8 MB

Характеристики: Supports 14 nm Processors

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Количество инсталирана системна памет: 16 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Небуферирана

Plug-in-card: RAID Controller:

PERC H330

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5, Ниво 50

SAS/SATA (x SFF-8644)

Remote Management Controller:

iDRAC9 Basic

Hard Disk Drive: 2 TB, NL-SAS, 3.5" Form Factor, Hot-Swap

Видео контролер - форм фактор: Вграден

Брой инсталирани видеокарти: 1

Чипсет на видео карта: Matrox G200

Тип видео памет: Памет на видео картата

Инсталирана видео памет: 16 MB

Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден

LAN: Gigabit Ethernet

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

Брой Hot-Swap гнезда за 3,5-инчови устройства: 4

PCI Express 3.0 x8: 1

PCI Express 3.0 x16: 1

USB 3.0: 2 (USB Type A)

USB 2.0: 1 (USB Type A)

LAN: 2 (RJ-45)

Сериен: 1 (9-pin)

VGA: 1 (15-pin DB)

Тип захранване: Захранващ модул

Разположение на захранването: Вътрешен

Напрежение на входа: AC 100-240 V

Честота на входа: 50/60 Hz

Брой инсталирани захранвания: 1;

Макс. брой поддържани захранвания: 1

Максимално изходно захранване: 250 W

Външен цвят: Черен

Видове монтаж: Rackmount

Стандартна височина на шкафа: 1 U

Включени аксесоари: Rails

Макс. работна околна температура: 35 В°С

Макс. влажност на околния въздух: 80 %

Мин. работна околна температура: 10 В°С

Мин. работна влажност на въздуха: 10 %

Макс. работна надморска височина: 3048 m

Височина: 42.8 mm

Дълбочина: 595.6 mm

Ширина: 434 mm

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 36 месеца

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Гаранция Срок бележки: Next Business Day

Тегло на пакет - Бруто (кг): 10 kg

Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 10 kg



Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: Box

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 2628.98 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024