

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

**Monitor DELL UltraSharp U3421WE Curved 34.14",
3440x1440, WQHD, IPS Antiglare, 21:9, 1000:1, 300 cd/m²,
8ms/5ms, 178/178, DP, 2xHDMI, 2xUSB-C(1xDP), 5xUSB 3.2
(1xB.C, 1xUSB-B), Audio line out, RJ-45, 2x 5W Speakers, Tilt,
Swivel, Height Adjust, 3Y**



Модел : U3421WE-14

Monitor DELL UltraSharp U3421WE Curved 34.14", 3440x1440, WQHD, IPS Antiglare, 21:9, 1000:1, 300 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, DP, 2xHDMI, 2xUSB-C(1xDP), 5xUSB 3.2 (1xB.C, 1xUSB-B), Audio line out, RJ-45, 2x 5W Speakers, Tilt, Swivel, Height Adjust, 3Y

Monitor DELL UltraSharp U3421WE Curved 34.14", 3440x1440, WQHD, IPS Antiglare, 21:9, 1000:1, 300 cd/m², 8ms/5ms, 178/178, DP, 2xHDMI, 2xUSB-C(1xDP), 5xUSB 3.2 (1xB.C, 1xUSB-B), Audio line out, RJ-45, 2x 5W Speakers, Tilt, Swivel, Height Adjust, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 34.14"

Големина на използваната част от екрана: 34.14"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Pixel Pitch

Големина на точката: 0.2325 мм

Плътност на пикселите: 109 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3440x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 89 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 85 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 48 Hz

Яркост: 300 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 21:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Swivel

Характеристики на дисплея: Бял светодиода (Подсветка),

UltraSharp, WVA, WQHD, Ultra Narrow Bezel, Curved

Technology, Normal Response Time: 8 ms

Gamut: DCI-P3 95%, sRGB 99%

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),

Picture-in-Picture (PIP)
Формат на говорителите: Вграден
Тип аудио изход: Стерео
Изходна мощност на канал: 5 W
Изходна мощност: 10 W
DisplayPort: 1
HDMI: 2 (HDMI (Type A))
USB: 2 (USB Type-C)
USB 3.2 Gen 1: 1 (USB 3.2 (type B)); 4 (USB 3.2 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)
Тип захранване: Захранващ модул
Максимална входна честота: 60 Hz
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимална входна честота: 50 Hz
Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 31.6 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Вградени устройства: KVM Switch
Включени кабели: Захранващ кабел, HDMI кабел, USB upstream cable, USB кабел тип C
Включени аксесоари: Кратко ръководство за потребителя, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base
Видове монтаж: Desktop
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star, Plug and Play, VESA FDMI
Макс. работна околна температура: 40 °C
Мин. работна околна температура: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 60.2 мм
Височина: 359.1 мм
Ширина: 813.3 мм
Номинално тегло: 7.52 кг
Дълбочина: 237.4 мм
Височина: 542.8 мм
Ширина: 813.3 мм
Тегло: 11.65 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.



Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер
Гаранция Срок бележки: Next Business Day
Тегло на пакет - Бруто (кг): 5 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 5 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1288.98 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Сб 20 април, 2024