

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

**Dell Monitor LED S2722QC, 27", 4K UHD 3840x2160, 16:9
60Hz, IPS Antiglare, Flicker Free, 350 cd/m², 1000:1,
178°/178°, 4ms GtG, AMD FreeSync Premium, 2x HDMI, USB-C
(DP/PD), 2x USB 3.2, Audio line-out, Tilt, Swivel, Pivot, Height
adjust, 3Y**



Модел : S2722QC-14

Dell Monitor LED S2722QC, 27", 4K UHD 3840x2160, 16:9 60Hz, IPS Antiglare, Flicker Free, 350 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 4ms GtG, AMD FreeSync Premium, 2x HDMI, USB-C (DP/PD), 2x USB 3.2, Audio line-out, Tilt, Swivel, Pivot, Height adjust, 3Y

Dell Monitor LED S2722QC, 27", 4K UHD 3840x2160, 16:9 60Hz, IPS Antiglare, Flicker Free, 350 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 4ms GtG, AMD FreeSync Premium, 2x HDMI, USB-C (DP/PD), 2x USB 3.2, Audio line-out, Tilt, Swivel, Pivot, Height adjust, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.1554 мм

Плътност на пикселите: 163 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 137 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 10 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 76 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 24 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 4 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H, Haze 25%

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Бял светодиода

(Подсветка)UHDAMD FreeSync TechnologyNormal

Response Time: 8 ms

Gamut: sRGB 99%

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),
Picture-in-Picture (PIP)

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Изходна мощност на канал: 3 W

Изходна мощност: 6 W

Тип захранване: Захранващ адаптер

Максимално входно напрежение: 240 V

Минимално входно напрежение: 100 V

Максимална входна честота: 60 Hz

Минимална входна честота: 50 Hz

Консумирана енергия при работа: 24.8 W

Включени кабели: Захранващ кабел USB кабел тип C

Включени аксесоари: Ръководство за употреба

Документация Stand Riser Stand Base

Видове монтаж: Десктоп/За монтаж на стена

Характеристики за сигурност: Security Lock Slot

Монтажни възможности на плосък панел: 100mm

Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play VESA
FDMI

Характеристики намаляващи вредата на околната среда: PVC free Mercury-Free LCD Display Arsenic-Free
Display Glass BFR Free RoHS Compliant

Максимална температура на околната среда: 40 °C

Минимална температура на околната среда: 0 °C

Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C

Мин. неработна околна температура: -20 °C

Макс. влажност на околния въздух: 80 %

Мин. работна влажност на въздуха: 10 %

Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %

Мин. влажност в неработен режим: 5 %

Макс. работна надморска височина: 5000 m

Дълбочина: 55.43 мм

Височина: 364.6 мм

Ширина: 611.6 мм

Номинално тегло: 5.37 кг

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 36 мес.

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Тегло на пакет - Бруто (кг): 9 кг

Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 9 кг

Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг

Пакети в кашон: 1



Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 768.98 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 02 май, 2024