

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

## Dell Monitor LED S3423DWC Curved USB-C, 34", WQHD 3440x1440, 21:9 100Hz, AG, 300 cd/m<sup>2</sup>, 3000:1, 178/178, 4ms, AMD FreeSync, 2xHDMI, USB 3.2, Height, Tilt, 3Y



Модел : S3423DWC-14

Dell Monitor LED S3423DWC Curved USB-C, 34", WQHD 3440x1440, 21:9 100Hz, AG, 300 cd/m<sup>2</sup>, 3000:1, 178/178, 4ms, AMD FreeSync, 2xHDMI, USB 3.2, Height, Tilt, 3Y

Dell Monitor LED S3423DWC Curved USB-C, 34", WQHD 3440x1440, 21:9 100Hz, AG, 300 cd/m<sup>2</sup>, 3000:1, 178/178, 4ms, AMD FreeSync, 2xHDMI, USB 3.2, Height, Tilt, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 34"

Големина на използваната част от екрана: 34"

Вид матрица: VA

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2318 мм

Плътност на пикселите: 109 ppi

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 3440x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 100 Hz

Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>

Контраст: 3 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 4 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 21:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка)Edge

LEDWQHDFlicker-free TechnologyCurved TechnologyAMD

FreeSync TechnologyHDRComfortView

Gamut: sRGB 99%

Curve Radius: 1800R

DisplayPort: 1

HDMI 2.0: 2 (HDMI (Type A))

USB 3.2 Gen 1: 1 (USB 3.2 (type C)); 1 (USB 3.2 (type B)); 2

(USB 3.2 (type A))

Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)

Тип захранване: Захранващ адаптер

Максимално входно напрежение: 240 V

Минимално входно напрежение: 100 V

Максимална входна честота: 60 Hz

Минимална входна честота: 50 Hz  
Максимален ток на входа: 1.6 A  
Консумирана енергия при работа: 31 W  
Вградени устройства: USB Hub  
Включени кабели: Захранващ кабел USB upstream cable  
USB кабел тип C  
Включени аксесоари: Ръководство за употреба Safety Sheet  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot  
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm  
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play VESA FDMI  
Характеристики намаляващи вредата на околната среда: PVC free Mercury-Free LCD Display Arsenic-Free Display Glass BFR Free RoHS Compliant  
Максимална температура на околната среда: 40 &deg;C  
Минимална температура на околната среда: 0 &deg;C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60 &deg;C  
Мин. неработна околна температура: -20 &deg;C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %  
Мин. влажност в неработен режим: 10 %  
Макс. работна надморска височина: 5000 m  
Дълбочина: 64.03 мм  
Височина: 364.5 мм  
Ширина: 808.16 мм  
Номинално тегло: 6.65 кг  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 10 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 10 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг  
Пакети в кашон: 1  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1049.00 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 30 май, 2024