

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision HWI-B140H, Bullet Camera, IP 4 MP (2560x1440), 2.8 mm (100°), IR up to 30m, H.265+, IP67, 12Vdc/5W



Модел : HWI-B140H(C)_2.8

HikVision HWI-B140H, Bullet Camera, IP 4 MP (2560x1440), 2.8 mm (100°), IR up to 30m, H.265+, IP67, 12Vdc/5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/3" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 4 MP

Фокално разстояние: 2.8 mm, horizontal FOV 100°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 117°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)

IR осветление: IR 30m, IR cut filter

Максимална резолюция, pixels: 2560x1440

Формати на компресиране: Main stream: H.265/H.264; Sub stream: H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: 20 fps

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE (802.3af Class3)

Входни/Изходни портове: -

Звук: -

Захранване: 12Vdc/5W

Слот за карти: -

Нощно виждане: IR Cut filter, Day/Night switch

Външен монтаж: -

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -

Работна температура: -30 °C to +50 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: 95% or less (non-condensing)

Размери (Ш, Д, В), mm: F 70 x 191.3

Допълнителни функции: Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser; BLC, 3D DNR; Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter



Други: Front cover: metal, camera body: plastic, bracket: plastic; User/Host - Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator, and User; Simultaneous Live View - Up to 6 channels

Цена : 206.53 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Mon 24 October, 2022

June 26, 2024, 2:18 pm