

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop B550M PHANTOM GAMING 4 (AM4, B550, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCI 3.0x16, 1xPCIe 3.0x1, 4xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 8xUSB3.2 Gen1, 6xUSB2.0, HDMI, DP, GLAN, mATX, Retail)



Модел : B550M PHANTOM GAMING 4

ASROCK Main Board Desktop B550M PHANTOM GAMING 4 (AM4, B550, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCI 3.0x16, 1xPCIe 3.0x1, 4xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 8xUSB3.2 Gen1, 6xUSB2.0, HDMI, DP, GLAN, mATX, Retail)

ASROCK Main Board Desktop B550M PHANTOM GAMING 4 (AM4, B550, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCI 3.0x16, 1xPCIe 3.0x1, 4xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 8xUSB3.2 Gen1, 6xUSB2.0, HDMI, DP, GLAN, mATX, Retail)

Чипсет на дънната платка: AMD B550

Процесор: AMD Ryzen Series

Цокъл на процесора: Socket AM4

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2667MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400) 3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: ECC/non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана Dual Rank Single Rank XMP

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 1+SATA III-600 (4)Storage Controller:PCI Express 4.0

x4 (1 x M.2 (Key M))Storage Controller:PCIe 3.0 x2/SATA (1 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887/ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express x16: 2

PCI Express 3.0 x1: 2

DisplayPort: 1

PS/2: 1
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))
Аудио интерфейс: 2 (3.5 мм мини жак)
Вход за микрофон: 1 (3.5 мм мини жак)
LAN: 1 (RJ-45)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: PnP Support SMBIOS 2.3 Support
PXE boot Jumperfree Support ACPI 5.1 Compliant Wake Up
Events 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Събуждане/сън: Wake on LAN
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan
Tachometer CPU Temperature Chassis Temperature Sensing
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: AMD Quad
CrossFireXAMD CrossFireX
Поддържана операционна система: Windows 10
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables
Включени аксесоари: I/O Shield Кратко ръководство за
потребителя Screws Driver CD
Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 244 мм
Ширина: 244 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1.19 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.6 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 23.75 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.59 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.59 кг
Пакети в кашон: 20
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 194.69 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 26 юли, 2024