

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## HikVision IP Dome Camera 2MP, 2.8 mm, IR up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, optional micro SDXC (256GB), 12Vdc/PoE 6.5W



Модел : DS-2CD1323G2-IUF

HikVision IP Dome Camera 2MP, 2.8 mm, IR up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, optional micro SDXC (256GB), 12Vdc/PoE 6.5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 2 MP

Фокално разстояние: 2.8 mm

Минимална осветеност, lx: 0.028 Lux (0 Lux IR on)

IR осветление: Up to 30 m

Максимална резолюция, pixels: 1920 x 1080

Формати на компресиране: H.265+, H.265, H.264+, H.264 dual stream video surveillance compression

Скорост на предаване на кадри: 25 fps

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): 12Vdc/PoE 6.5W

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in microphone

Захранване: 12Vdc

Слот за карти: optional micro SDXC (256GB)

Нощно виждане: Mechanical IR filter

Външен монтаж: Metal & Plastic

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -

Работна температура: -30 °C to 50 °C

Сигурност: Password protection, privacy mask, IP address filter

Допълнителни функции: DWDR; 3D DNR noise filter for video surveillance; motion detection (MD 2.0)/anti-sabotage; Privacy mask

Цена : 168.98 лв. с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 25 октомври, 2024

September 20, 2024, 5:52