

МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СВИЧОВЕ

JetStream 48-Port Gigabit and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch with 48-Port PoE+PORT: 48× Gigabit PoE+ Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console PortSPEC: 802.3at/af, 500 W PoE Power, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case



Модел : TL-SG3452XP-V2.0

JetStream 48-Port Gigabit and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch with 48-Port PoE+PORT: 48× Gigabit PoE+ Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console PortSPEC: 802.3at/af, 500 W PoE Power, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case

JetStream 48-Port Gigabit and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch with 48-Port PoE+PORT: 48× Gigabit PoE+ Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console PortSPEC: 802.3at/af, 500 W PoE Power, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case

Брой портове: 48 x

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)4 x 10Base-T/100Base-TX (10 Gbps)

Размер на таблицата с MAC адреси: 16K

Поддържан LAN протокол: IPv4

TCP/IP

UDP

IPv6

TFTP

DHCP

SNTP

HTTPS

SNMPv1

SNMPv2c

SNMPv3

SSL/TLS

IGMP

BOOTP

Telnet

DHCPv6

IGMPv2

SSHv1

SSHv2

RMON

STP

RSTP

MSTP

IGMPv3

LLDP

Съвместимост с мрежови стандарти: IEEE

802.1D(Spanning Tree Protocol)

IEEE 802.1p(QoS)

IEEE 802.1Q(VLAN)

IEEE 802.1X

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

IEEE 802.3z

IEEE 802.3i

IEEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.3ah

IEEE 802.1d

Мрежови характеристики: Auto-Negotiation

DHCP Server Built-in

Jumbo Frames Support

MDI/MDI-X switch

DoS Attack Protection

Radius/TACACS+

Web Interface

MAC address filtering

Access Control List

Power over Ethernet plus (PoE+)

Разположение на устройството: Plug-in Module

Видове монтаж: Rackmount

Стандартна височина на шкафа: 1U

Сертификати: CE, FCC, RoHS

Макс. брой поддържани вентилатори: 3

LAN: 48 (RJ-45)

SFP+: 4

Сериен: 1 (RJ-45)

USB: 1 (Micro USB)

Power over Ethernet/Power Adapter: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Максимално изходно захранване: 500 W

Консумирана енергия при работа: 49.19 W

Дълбочина: 440 мм

Височина: 44 мм

Ширина: 330 мм

Максимална температура на околната среда: 40 °C

Макс. влажност на околния въздух: 90 %

Минимална температура на околната среда: 0 °C

Мин. работна влажност на въздуха: 5 %

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 60 мес.



Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер

Тегло на пакет - Бруто (кг): 1 кг

Тегло на пакет - Нето (кг): 1 кг

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 1 кг

Retail Packaging Net Weight Carton: 1 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 1 кг

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: Вох

Гаранция: 60 месец(а)

Цена : 1794.74 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 01 юли, 2024