

МРЕЖОВА ТЕХНИКА > Access Points

Ubiquiti airMAX NanoStation 5AC Loco, Compact, UISP-ready WiFi radio sporting a classic NanoStation design and an updated airMAX AC chipset, 5 GHz, 10+ km link range, 450+ Mbps throughput, PoE adapter not included, Pole mounting kit (Included)



Модел : LOCO5AC

Ubiquiti airMAX NanoStation 5AC Loco, Compact, UISP-ready WiFi radio sporting a classic NanoStation design and an updated airMAX AC chipset, 5 GHz, 10+ km link range, 450+ Mbps throughput, PoE adapter not included, Pole mounting kit (Included)

Ubiquiti airMAX NanoStation 5AC Loco, Compact, UISP-ready WiFi radio sporting a classic NanoStation design and an updated airMAX AC chipset, 5 GHz, 10+ km link range, 450+ Mbps throughput, PoE adapter not included, Pole mounting kit (Included)Процесор: Atheros MIPS 74KC

Вътрешна тактова честота: 560 MHz

RAM: 64 MB DDR2 SDRAM

Интерфейс: Ethernet/Wi-Fi

LAN архитектура: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Брой портове: 1

Разположение на устройството: Външен

Мрежови характеристики: Power over Ethernet (PoE)

Антенa: Вътрешен

Сертификати: CE, FCC, IC

Amplification: 13 dBi

PoE Adapter: Външно

Output: DC 24 V

Консумирана енергия при работа: 7 W

Външен цвят: Бял

Дълбочина: 59.1 мм

Височина: 179 мм

Ширина: 77.5 мм

Номинално тегло: 0.18 кг

Максимална температура на околната среда: 70 °C

Макс. влажност на околния въздух: 95 %

Минимална температура на околната среда: -40 °C

Мин. работна влажност на въздуха: 5 %

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 24

Гаранция Срок бележки: 24 months - for EU

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.386 кг

Тегло на пакет - Нето (кг): 0.186 кг



Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.18 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.18 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.18 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
EAN код: 817882027250
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 103.84 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 06 август, 2024