

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4MP DeepinView Ultra Low Temperature Moto Varifocal Bullet Network Camera, 2.8-12mm, IR up to 50m, 140 dB WDR, H.265+, IP67, IK10, -60 °C to 60 °C, micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB, AI Open Platform, 12Vdc/51.4W max.



Модел : IDS-2CD8A46G0-IZ/UH(2.8-12MM)

HikVision 4MP DeepinView Ultra Low Temperature Moto Varifocal Bullet Network Camera, 2.8-12mm, IR up to 50m, 140 dB WDR, H.265+, IP67, IK10, -60 °C to 60 °C, micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB, AI Open Platform, 12Vdc/51.4W max.

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 4 MP

Фокално разстояние: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 110° to 46.2°, vertical FOV 59.6° to 26.2°, diagonal FOV 130° to 53°

Минимална осветеност, lx: 0.0036 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR up to 50m

Максимална резолюция, pixels: 2688x1520

Формати на компресиране: Main stream:

H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream/third stream/fourth stream/fifth stream: H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480), 60 Hz: 30 fps (704x480, 640x480)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): -

Входни/Изходни портове: Video Output: 1 Vp-p Composite Output (75 Ohm/CVBS) (Only for debugging)

Звук: -

Захранване: 12 VDC \pm 10%, 4.28 A, max. 51.4 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support

microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: IK10 (excluding glass window)

Работна температура: -60 °C to 60 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity 95% or less (non-condensing)

Сигурност: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, RTP/RTSP over HTTPS

Размери (Ш, Д, В), mm: 140 x 367.8 mm

Допълнителни функции: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, scene change detection, defocus detection

Цена : 2325.80 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 04 септември, 2024