

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

HPE ML110 G11, Xeon-B 3408U, 32GB-R, MR216i-p, 8SFF, 1000W RPS Server



Модел : P55639-421_1

HPE ML110 G11, Xeon-B 3408U, 32GB-R, MR216i-p, 8SFF, 1000W RPS Server

Серия: ML110 G11

Процесор: Intel Xeon Bronze 3408U (8 core, 1.8 GHz, 22.5 MB L3, 125W)

Памет, GB: 32 GB (1x32 GB , 4800 MT/s); Notes: Runs at 4000 MT/s due to processor limitation.

Памет, слотове: 16 DIMM slots; DDR5 Smart Memory, Registered (RDIMM); Maximum capacity (RDIMM): 1.5TB

Твърд диск, GB: None ship as standard

Дисков контролер: MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller

Брой поддържани дискове: 8 SFF

Оптично устройство: -

Мрежа: Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports (Choice of OCP or stand up card)

Разширителен слот: PCIe Gen5: 2 slots (x16), upgradable to 4 slots (x16); OCP3 with PCIe Gen5: 1 slot (x16)

Интерфейс: 4x USB 3.2 Gen1, 1x USB 2.0; 1x VGA; 1x Display Port; 1x Front iLO Service Port

Порт за отдалечено управление: 1 GbE Dedicated, rear
Захранване: 1x 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit

Съвместими операционни системи: Microsoft Windows Server, VMware ESXi, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Canonical Ubuntu, Oracle Linux and Oracle VM, Citrix

Софтуер за управление: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (require licenses)

Форм-фактор: 4.5U Tower

Тип на шасито: Cabled

Други: TPM security, Default with 2 standard fans, non-hot-plug; HPE ProLiant ML110 Gen11 SFF PCIe Cable Kit + HPE 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable

Цена : 6597.29 лв. с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 04 октомври, 2024