

МРЕЖОВА ТЕХНИКА > Access Points

300Mbps Wireless N Outdoor Access Point, Qualcomm, 300Mbps at 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100Mbps LAN, Passive PoE Supported, Centralized Management, Captive Portal, Multi-SSID, 5dBi External Omni Waterproof Antennas, IP65-rated Dustproof/Weatherproof Enclo



Модел : EAP110-OUTDOOR

300Mbps Wireless N Outdoor Access Point, Qualcomm, 300Mbps at 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100Mbps LAN, Passive PoE Supported, Centralized Management, Captive Portal, Multi-SSID, 5dBi External Omni Waterproof Antennas, IP65-rated Dustproof/Weatherproof Enclo

300Mbps Wireless N Outdoor Access Point, Qualcomm, 300Mbps at 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100Mbps LAN, Passive PoE Supported, Centralized Management, Captive Portal, Multi-SSID, 5dBi External Omni Waterproof Antennas, IP65-rated Dustproof/Weatherproof Enclosure, 6KV Lightning Protection, Pole/wall Mounting

Вътрешна тактова честота: 560 MHz

Интерфейс: Ethernet/Wi-Fi

LAN архитектура: 10Base-T/100Base-TX

Wi-Fi

Форм фактор на мрежовото устройство: Външен

Тип порт за каскадиране: 1 x 10Base-T/100Base-TX

Брой портове: 1

Комутационен протокол: Ethernet

Поддържани протоколи за обмен на данни: Fast Ethernet/Ethernet

IEEE 802.11b/g/n

Разположение на устройството: Външен

Поддържан LAN протокол: HTTP

HTTPS

SNMPv1

SNMPv2c

QoS

Telnet

Скорост на сериен трансфер на данните: 300 Mbps

Wi-Fi Band Frequency: 2.4 GHz

Алгоритъм за криптиране: 128-bit WEP

152-bit WEP

64-bit WEP

WPA-PSK

WPA2-PSK

WPA

WPA2

Съвместимост с мрежови стандарти: IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.1p(QoS)

IEEE 802.3

IEEE 802.3af

IEEE 802.3u

IEEE 802.1x

IEEE 802.11n

Мрежови характеристики: Power over Ethernet (PoE)

Radius Authenticated Device Access

Web Interface

MAC address filtering

Access Control List

2x2 MIMO

Wi-Fi Multimedia (WMM)

AP Monitoring

Антенa: Вътрешен

Сертификати: CE, FCC, RoHS

LAN: 1 (RJ-45)

Необходима операционна система: Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 10

Разположение на захранването: Външно

Максимален ток на входа: 1 A

Максимално входно напрежение: 24 V

Външен цвят: Бял

Включени аксесоари: Ръководство за употреба

Монтажен комплект

Driver CD

PoE Adapter

Включени кабели: Захранващ кабел

Защита от влияние от външна среда: Dust proof

Дълбочина: 180 мм

Височина: 47.5 мм

Ширина: 180 мм

Максимална температура на околната среда: 40 °C

Макс. влажност на околния въздух: 90 %

Минимална температура на околната среда: 0 °C

Мин. работна влажност на въздуха: 10 %

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 60 мес.

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Тегло на пакет - Бруто (кг): 1 кг

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 1 кг



Retail Packaging Net Weight Carton: 1 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 1 кг

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: Box

Гаранция: 60 месец(а)

Цена : 96.68 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 31 октомври, 2024